

ULINE H-2957

1-800-295-5510
uline.com

AUTOMATIC STRETCH WRAP MACHINE

SYSTEM SPECIFICATIONS

PRODUCTION CAPACITY

- 25-35 Loads Per Hour
- 52 x 52 x 80"

TURNTABLE SPECIFICATIONS

- 3.2" Floor-To-Table Height
- 65" Diameter Turntable
- 1/2 HP AC Turntable Motor Drive
- Adjustable V-Belt Table Drive
- Adjustable Turntable Speed
- 180 Degrees of adjustable ramp positioning
- Fork Lift Portable from the front or rear

FILM DELIVERY SYSTEM

- Select Stretch: Quick change 250% and 200% pre-stretch ratios (others available)
- AC Power Pre-Stretch Drive Motor
- Film Drive always on for easy film attachment
- Infinite Film Force Adjustment
- 10" Diameter Roll Capacity
- 10-20" Roll Width Capacity

OPERATING CONTROLS

- Adjustable Top And Bottom Wrap Counts
- Push/Pull E-Stop Button
- Illuminated Green Start Push Button
- Carriage Spiral Speed Dial
- Carriage Auto/Manual Up/Manual Down Selector Switch
- Turntable Speed Dial

- Film Force Adjustment Dial
- Turntable Auto/Manual Selector Switch
- Main Power ON/OFF Switch
- Wrap/Reset: Allows operator to wrap up only, up and down, or reset to home location

ELECTRICAL

- 115V 15 Amp Electrical Input
- Allen Bradley MicroLogix 1200 PLC
- JIC Standard
- Photo Eye: Senses load height
- AC TEFC motors

SAFETY FEATURES THAT SHUT OFF POWER

- Opening Carriage Door
- Safety Bar: Underneath carriage
- Opening Control Panel Door

LOAD CAPACITIES

- 4,000 lb. Capacity
- 1-12 rpm

FILM ELEVATOR

- Chain Carriage Lift
- Fixed Max/Min Height Limits
- Variable UP/DOWN Speed
- 1/2 HP AC Elevator Drive Motor
- 2 Selectable Wrap Modes:
 - a. Wrap Up/Down
 - b. Up Only

The information contained herein was prepared by the manufacturer and is provided as a service to our customers. Uline is not responsible for the accuracy or completeness of this information.

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PELÍCULA ELÁSTICA

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

- 25-35 Cargas Por Hora
- 52 x 52 x 80"

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA

- Altura de 3.2" del Piso a la Plataforma Giratoria
- Plataforma Giratoria de 65" de Diámetro
- Motor del Impulsor de Plataforma Giratoria de 1/2 HP CD
- Impulsor Ajustable de Banda V de la Mesa
- 180 Grados del posicionador ajustable de la rampa
- Horquilla Elevadora Portátil frontal o posterior

SISTEMA DE DESPACHO DE LA PELÍCULA

- Seleccione Estiramiento: Rangos de preestiramiento de cambio rápido a 250% y 200% (otros disponibles)
- Motor del Impulsor Eléctrico de Preestiramiento de CD
- Impulsor de la Película siempre encendido para cargar fácilmente la película
- Ajuste Infinito de Resistencia de la Película
- Capacidad de 10" de Diámetro del Rollo
- Capacidad de 10-20" de Ancho del Rollo

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

- Conteo de Envoltura Ajustable Superior e Inferior
- Botón de Presionar/Jalar E-Stop
- Botón Verde Start Iluminado
- Dial de Velocidad Espiral del Carro
- Interruptor de Selección Auto/Manual Subir/Bajar Manual del Carro
- Dial de Velocidad de la Plataforma Giratoria
- Dial de Ajuste de Resistencia de la Película

- Interruptor para Selección Auto/Manual de la Plataforma Giratoria
- Interruptor Eléctrico Principal de Encendido/Apagado
- Selector del Modo de Envoltura: Permite al operador envolver solamente, ir arriba y abajo, o reiniciar en la ubicación de origen

ELÉCTRICO

- Entrada Eléctrica de 115V 15 AMP
- MicroLogix 1200 PLC Allen Bradley
- Estándar JIC
- Ojo Lector: Detecta la altura de la carga
- Motores TEFC de CD

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD QUE INTERRUMPEN EL FLUJO ELÉCTRICO

- Puerta de Apertura del Carro
- Barra de Seguridad: Debajo del carro
- Puerta de Apertura del Panel de Control

CAPACIDADES DE CARGA

- Capacidad de 4,000 lbs.
- 1-12 rpm

ELEVADOR DE LA PELÍCULA

- Elevador de Cadena del Carro
- Límites Fijos de Altura Máx/Mín
- Velocidad Variable SUBIR/BAJAR
- Motor de Elevación del Impulsor de 1/2 HP
- 2 Modos Elegibles de Envoltura:
 - a. Envolver Arriba/Abajo
 - b. Solo Hacia Arriba

La información aquí contenida fue preparada por el fabricante y se proporciona como un servicio a nuestros clientes. Uline no se hace responsable de la exactitud o integridad de esta información.

DISTRIBUTEUR DE FILM ÉTIRABLE AUTOMATIQUE

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

CAPACITÉ DE RENDEMENT

- 25 à 35 charges par heure
- 52 x 52 x 80 po

SPÉCIFICATIONS DE LA PLAQUE TOURNANTE

- Hauteur à partir du sol jusqu'à la plaque : 3,2 po
- Diamètre de la plaque tournante : 65 po
- Moteur d'entraînement c.a. de la plaque tournante de 1/2 HP
- Entraînement par courroie trapézoïdale réglable
- Vitesse réglable de la table tournante
- Positionnement de la rampe réglable à 180 degrés
- Peut être accédé par l'avant ou l'arrière avec un chariot élévateur

SYSTÈME DE DÉROULEMENT DU FILM

- Sélection de l'étirement : Rapports d'étirement rapide au préalable de 250 % et 200 % (autres disponibles)
- Moteur d'entraînement d'étirement au préalable à alimentation c.a.
- Entraînement de film par moteur toujours en marche pour faciliter la fixation du film
- Réglage infini de la force du film
- Diamètre maximal de rouleau : 10 po
- Largeur maximale de rouleau : 10 à 20 po

COMMANDES DE FONCTIONNEMENT

- Comptage réglable de banderolage du haut et du bas
- Bouton d'arrêt d'urgence de la fonction pousser/tirer
- Bouton de démarrage illuminé vert
- Cadran de vitesse de la spirale du chariot
- Interrupteur de sélection du chariot automatisé/soulèvement manuel/abaissement manuel
- Cadran de vitesse de la plaque tournante

- Cadran de réglage de la force du film
- Interrupteur de sélection automatisé/manuel de la plaque tournante
- Interrupteur arrêt/marche de l'alimentation principale
- Banderolage/réinitialisation : permet à l'opérateur de banderoler uniquement vers le haut, de haut en bas, ou de réinitialiser à la position d'accueil

ÉLECTRIQUE

- Entrée électrique de 115 V, 15 A
- Système Allen Bradley MicroLogix 1200 avec contrôleur programmable
- Norme JIC
- Capteur optique : détecte la hauteur de la charge
- Moteurs c.a. à ventilation extérieure

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ QUI COUPENT L'ALIMENTATION

- Ouverture de la porte du chariot
- Barre de sécurité : en dessous du chariot
- Ouverture de la porte du panneau de commande

CAPACITÉS DE CHARGE

- Capacité de 4 000 lb
- 1 à 12 tr/min

ÉLÉVATEUR DE FILM

- Chaîne élévatrice du chariot
- Limites max./min. de hauteur fixes
- Vitesse haut/bas variable
- Moteur d'entraînement d'élévation c.a. de 1/2 HP
- 2 modes de banderolage :
 - a. Banderolage vers le haut/bas
 - b. Uniquement vers le haut

Les renseignements contenus dans ce document ont été formulés par le fabricant et sont fournis à nos clients à titre de service. Uline n'est aucunement responsable de l'exactitude ou de l'intégralité des ces renseignements.